

CONNECT. CABLE 40P TO 50P 3.0M UNSHIELD

Соединительный кабель неэкранированный для 64-канальных модулей SIMATIC S7-1500 между модулем X10 или X11 и соединительным модулем 32 I/O 0.14 кв.мм, длина 3,0 м, 1 шт. 40 или 50-полюсный IDC-соединитель



Рисунок аналогичен

целевая система	SIMATIC S7-1500
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	60 V
окружающая температура	
• при эксплуатации	-30 ... +60 °C
• при хранении	-30 ... +70 °C
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Нет
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
число каналов	32
длина кабеля	3 m
число полюсов	40
число проводников / соединительного кабеля	40
сечение провода / ном. значение	0,14 mm ²
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	10,3 mm
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
число полюсов / на интерфейсе 1	40
число полюсов / на интерфейсе 2	50
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	0,5 kg
последнее изменение:	13.07.2022