



Референс	STV900D22Y6
Активити	IDVSD
Тариф	Москва (Лобня, RU01),Екатеринбург (RU06)
Страна производитель	Китай
Бренд	Systeme Electric (ранее Schneider Electric)
Линейки	Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт

Продуктовая иерархия (активити)

COS1	Описание COS1	COS2	Описание COS2	COS3	Описание COS3
15SIO	Systeme Electric индастри оптимум	VSD	Преобразоват.частоты SystemeVar 0-75 кВт	S90	ПЧ SystemeVar 900 0-75 кВт

ETIM 7

ETIM CLASS	EC001857	Частотный преобразователь (преобразователь частоты)			
Свойство (ETIMFEATURE)	Значение свойства (ETIMVALUE)		Ед. измерения (ETIMUNIT)		
Номин. выход. напряжение	EF007022	690	В	EU570079	
С оптическим интерфейсом	EF003028	Нет	-	-	
Количество HW-интерфейсов RS-485	EF003023	1	-	-	
Количество цифров. выходов	EF001993	1	-	-	
Количество цифров. входов	EF001992	6	-	-	

Относительная симметрия сети, допуски по частоте	EF007454		0.05	%	EU570382
Относительная симметрия сети, допуски по напряжению	EF007453		0.1	%	EU570382
Выход. мощность при номин. выход. напряжении	EF007387		22	кВт	EU570418
Макс. частота на выходе	EF007350		400	Гц	EU570028
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах	EF007295		Нет	-	-
Допускается применение в промышленной зоне	EF007294		Да	-	-
С встроенными тормозными сопротивлениями	EF007293		Нет	-	-
Количество вход. фаз	EF007117	3	EV000069	-	-
Измерение выход. тока	EF007023		Да	А	EU570459
Поддержка протокола LON	EF003017		Нет	-	-
Количество выход. фаз	EF006998	3	EV000069	-	-
Тип преобразователя	EF006978	I-Преобразователь тока	EV009292	-	-
Возможно управление в 4-х квадрантах	EF006803		Да	-	-
Частота сети	EF006783	50/60 Гц	EV008015	-	-
Сетевое напряжение	EF006780		690	В	EU570079
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера)	EF006107		Нет	-	-
Количество аналог. входов	EF001994		1	-	-

Количество аналог. выходов	EF001995	1	-	-
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении	EF007364	27	-	-
Макс. выходное напряжение	EF009560	690	-	-
Номинальный выходной ток I2N	EF009561	27	-	-
Поддержка протокола для BACnet	EF011944	Нет	-	-
Поддержка протокола INTERBUS-Safety	EF006662	Нет	-	-
Высота	EF000040	555	мм	EU570448
Ширина	EF000008	270	мм	EU570448
Глубина	EF000049	325	мм	EU570448
С блоком управления	EF001538	Да	-	-
Поддержка протокола SafetyBUS p	EF007527	Нет	-	-
Поддержка протокола PROFIsafe	EF007526	Нет	-	-
Поддержка протокола PROFINET IO	EF007525	Нет	-	-
Поддержка протокола PROFINET CBA	EF007524	Нет	-	-
Поддержка протокола Foundation Fieldbus	EF007522	Нет	-	-
Поддержка протокола EtherNet/IP	EF007521	Нет	-	-
Поддержка протокола DeviceNet Safety	EF007520	Нет	-	-

Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work	EF007519	Нет	-	-
Степень защиты (IP)	EF005474 IP20	EV006405	-	-
Поддержка протокола SERCOS	EF006657	Нет	-	-
Поддержка протокола других шинных систем	EF003062	Нет	-	-
Поддержка протокола SUCONET	EF003060	Нет	-	-
Поддержка протокола DeviceNet	EF003059	Нет	-	-
Поддержка протокола Data-Highway	EF003058	Нет	-	-
Поддержка протокола MODBUS	EF003057	Да	-	-
Поддержка протокола KNX	EF003055	Нет	-	-
Поддержка протокола INTERBUS	EF003054	Нет	-	-
Поддержка протокола CAN	EF003053	Нет	-	-
Поддержка протокола PROFIBUS	EF003052	Нет	-	-
Поддержка протокола ASI	EF003051	Нет	-	-
Поддержка протокола TCP/IP	EF003050	Нет	-	-

Сертификаты 1

Наименование	Тип	Действует с	До
ЕАЭС N RU Д-СН.РА08.В.03833_22	ТР ТС/ЕАЭС	08.11.2022	07.11.2027

Полезные материалы 3

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
STV900 (рук-во пользователя)_27-10-2022.pdf	26.03.2023	Техническая документация	12.27 МБ
STV900 (Quick Start Manual) +.pdf	26.03.2023	Техническая документация	1.73 МБ
STV900_cat_17-04-2023.pdf	18.04.2023	Каталог	8.29 МБ

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размер
PCE	1		1	шт.	4680409025017	659.0	378.0	423.0	мм.	32.0	кг.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
----------	--