

CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 4.0M

Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and Connection module 50x0.14 mm² with IDC connectors, L = 4.0 m



целевая система

SIMATIC S7-1500

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> • ном. значение • макс. 	<p>24 V</p> <p>60 V</p>
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении 	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p>
пригодность к взаимодействию	
<ul style="list-style-type: none"> • входная карта ПЛК • плата вывода ПЛК 	<p>Да</p> <p>Да</p>
пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> • цифровая передача сигналов • аналоговая передача сигнала 	<p>Да</p> <p>Нет</p>

Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

число каналов	32
длина кабеля	4 m
число полюсов	50
число проводников / соединительного кабеля	50
сечение провода / ном. значение	0,14 mm ²
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	10,3 mm
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
число полюсов / на интерфейсе 1	50
число полюсов / на интерфейсе 2	50
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	0,29 kg

последнее изменение:

13.07.2022