

Технические характеристики продукта

Спецификации



ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ², 2 ПОЛЮСНАЯ

NSYTRAL22

Основные характеристики

Серия	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg TR
Тип продукта	Штыревая перемычка
Краткое название устройства	TRA
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Совместимость продукта	TRV Винтовой зажим Блок клемм TRP push-in Блок клемм TRH IDC Блок клемм TRR пружинный зажим - проходное соединение Блок клемм TRR пружинный зажим - с заземлением Блок клемм, length = 78 mm TRR пружинный зажим - разъединитель с ножевыми контактами Блок клемм TRR пружинный зажим - съемный держатель (разъединение) Блок клемм
Количество каналов	2 канала

Дополнительные характеристики

Сечение кабеля	2,5 mm ²
Number of connections	3 4 2
Кол-во входов для измерения	2 6 1 3 4
Количество в одном комплекте	Комплект из 50 шт.
Вес нетто	1,7 g
Цвет	Красный

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	0,9 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	2 cm
Package 2 Width	4 cm
Package 2 Length	13 cm
Package 2 Weight	84 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	1750
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,136 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Рекомендуемая замена