

Маркировка проводов - UCT-WMCO 4,1 (12X4)



0830784

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkty/0830784>

Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.



Маркировка проводов, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 3,5 ... 4,1 мм, размер маркировочного поля: 12 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 32

Преимущества для вас

- Серия UniCard UCT-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
- Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
- Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
- Надежное крепление даже при вибрациях
- Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Технические характеристики

Характеристики изделий

Тип изделия	Маркировка проводов
Исполнение	Формат карточки

Маркировка

Количество отдельных табличек	32
Количество отдельных табличек в ряд	8

Размеры

Ширина	4 мм
Длина	12 мм

Наружный размер

Наружный диаметр	3,5 мм ... 4,1 мм
------------------	-------------------

Спецификации материала

Соответствие требованиям RoHS	да
Цвет	белый
Материал	Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия

Кабель / провод

Наружный диаметр кабеля	3,5 мм ... 4,1 мм
-------------------------	-------------------

Экологические условия и условия эксплуатации

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам

Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Результат	Испытание пройдено

Устойчив к УФ-излучению

Спецификации по испытанию	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом)
Результат	Испытание пройдено
Продолжительность испытания	96 ч

Маркировка проводов - UCT-WMCO 4,1 (12X4)



0830784

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produkte/0830784>

Стойкость надписей к истиранию

Спецификации по испытанию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично)
Изопропанол [CAS № 67-63-0]	Испытание пройдено
n-гексан [CAS № 110-54-3]	Испытание пройдено
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1]	Испытание пройдено

Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы

Спецификации по испытанию	DIN 50018:2013-05
Результат	Испытание пройдено
Климатические классы	АНТ 1,0 S
Циклы	2

Испытание в атмосфере солевого тумана

Спецификации по испытанию	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат	Испытание пройдено

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения	23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка)	23 °C
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка)	50 %

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

Монтаж

Тип монтажа	защелкивание
-------------	--------------

Phoenix Contact 2023 © — все права сохранены
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com